定格・仕様

項目			
定格電圧		単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力		5800W	
大きさ（約）	外形寸法	幅599×奥行577×高さ230mm （ワークトップの上高さ11mm）	
	グリル内寸	幅260×奥行354×高さ122mm	
質量（重さ）		約24.3kg（付属鍋は除く）	
発熱体	右ヒーター	誘導加熱式コイル（IH）	（アルミ以外）3000W（アルミ）2500W 直径190mm
	左ヒーター		3000W 直径190mm
	中央ヒーター		1500W 直径140mm
	グリルヒーター	シーズヒーター	1950W
電力調節範囲（約）	右ヒーター	タッチキー	（アルミ以外）120W相当~3000W 10段階調節 （アルミ）150W相当~2500W 9段階調節
	左ヒーター		120W相当~3000W 10段階調節
	中央ヒーター		90W相当~1500W 7段階調節
	グリルヒーター		（手動）900W相当~1600W相当 3段階調節 （自動）750W相当~1950W
コード		3心EPゴムキャブタイヤケーブル 長さ0.7m	
プラグ		2極・接地極付 30A・250V	
材質・加工・色	1 トッププレート	結晶化ガラス	
	2 トップフレームU	SUS	
	3 吸・排気パネル	鉄板（グレー）	
	4 グリルドア	ガラス	
	5 グリル把手	PBT+PET樹脂（シルバー）	
	6 電源スイッチ	ポリアミド樹脂（グレー）	
	7 操作板	ポリカーボネート	
	8 グリル受け皿	鉄板（黒色）	
	9 グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10 サイドカバー左	PBT（黒色）	
	11 サイドカバー右	PBT+ABSアロイ樹脂（シルバー）	
	12 前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋自動OFF（左右IH） ●鍋なし自動OFF（IH） ●小物自動OFF（IH） ●温度過昇防止（IH）	●空焼き自動OFF（IH） ●切り忘れ自動OFF（IH・グリルヒーター） ●グリル高温自動OFF（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）パナソニック電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B			

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V・30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

※1寸法は560 +4 -10まで対応可。

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

IH クッキングヒーター（KZ-MS33DP）ビルトインタイプ

定格・仕様

2008.10.1

IH クッキングヒーター(KZ-MS33DP)ビルトインタイプ

パナソニック電工株式会社　住建マーケティング本部

寸法図(単位:mm)

2008.10.1